

KEL-DPZ | Pasacables redondo de membrana

con roscas M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Los pasacables KEL-DPZ redondos están diseñados para pasar y sellar cables sin conectores o fibra óptica (desde 1.5 mm hasta 22 mm de diámetro), en espacios reducidos.

El montaje del KEL-DPZ redondo con cables o mangueras neumáticas se puede realizar de forma rápida y fácil. Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella. El KEL-DPZ redondo ofrece un sistema antitracción y un grado de protección IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*.

Las versiones redondas de las series KEL-DPZ tienen una rosca, para ajustar en los recortes métricos desde M25 hasta M63. Así, se pueden utilizar recortes para prensaestopas métricos.

Los tapones ST-B se pueden utilizar para sellar las membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.

*4X sólo para uso interior

IP54

IP68

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

IP55

UL TYPE
12

EN 61373

Made in
Germany

IP64

UL TYPE
4X

ECOLAB
certified

IP65

UL TYPE
4X

ISO 4892-2A

IP66

DNV

PNEUMATICS

IP67

RIFA

RoHS
compliant


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastómero Marco base: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

Ventajas y beneficios


- Montaje rápido
- Alta densidad de cableado
- Grado de protección certificado IP66/IP68 de acuerdo con la norma EN 60529
- Sellado automático y sistema antitracción para el cable
- Apropiado para recortes métricos
- Se incluye contratuercas hexagonales en el envío
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad

Tipos y tamaños de productos




Ref. **43736**
EAN **4251269320439**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **3**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **39 mm**
Recorte circular **25,3 mm**
Recorte métrico **M25**
Rosca **M25 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




Ref. **50736**
EAN **4251269320453**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **3**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **39 mm**
Recorte circular **25,3 mm**
Recorte métrico **M25**
Rosca **M25 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




Ref. **43737**
EAN **4251269320446**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **39 mm**
Recorte circular **25,3 mm**
Recorte métrico **M25**
Rosca **M25 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Ref. **50737**
EAN **4251269320460**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **5,2 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **39 mm**
Recorte circular **25,3 mm**
Recorte métrico **M25**
Rosca **M25 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Ref. **43732**
EAN **4251269310539**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **12,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **44 mm**
Recorte circular **32,3 mm**
Recorte métrico **M32**
Rosca **M32 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




Ref. **50732**
EAN **4251269315152**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **12,5 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **44 mm**
Recorte circular **32,3 mm**
Recorte métrico **M32**
Rosca **M32 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




Ref. **43733**
EAN **4251269310546**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **9,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**


Altura de montaje
Diámetro externo **44 mm**
Recorte circular **32,3 mm**
Recorte métrico **M32**
Rosca **M32 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **4 x 5 - 9.5 mm**




Ref.	50733	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269315169	Diámetro externo	44 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	32,3 mm
Para número máximo de cables	4	Recorte métrico	M32
Máximo diámetro del cable	9,5 mm	Rosca	M32 × 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	4 x 5 - 9.5 mm




Ref.	43734	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269310553	Diámetro externo	44 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	32,3 mm
Para número máximo de cables	7	Recorte métrico	M32
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Rosca	M32 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	7 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	50734	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269315176	Diámetro externo	44 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	32,3 mm
Para número máximo de cables	7	Recorte métrico	M32
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Rosca	M32 × 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	7 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	43741	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269310577	Diámetro externo	52 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	40,4 mm
Para número máximo de cables	8	Recorte métrico	M40
Máximo diámetro del cable	10,2 mm	Rosca	M40 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm



Ref.	50741	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269315190	Diámetro externo	52 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	40,4 mm
Para número máximo de cables	8	Recorte métrico	M40
Máximo diámetro del cable	10,2 mm	Rosca	M40 × 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm




Ref.	43750	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269310584	Diámetro externo	62 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	50,4 mm
Para número máximo de cables	8	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	12,5 mm	Rosca	M50 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




Ref. **50750**
EAN **4251269315206**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **8**
Máximo diámetro del cable **12,5 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **62 mm**
Recorte circular **50,4 mm**
Recorte métrico **M50**
Rosca **M50 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm




Ref. **43751**
EAN **4251269310591**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **10**
Máximo diámetro del cable **22,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **62 mm**
Recorte circular **50,4 mm**
Recorte métrico **M50**
Rosca **M50 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Ref. **50751**
EAN **4251269315213**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **10**
Máximo diámetro del cable **22,2 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **62 mm**
Recorte circular **50,4 mm**
Recorte métrico **M50**
Rosca **M50 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Ref. **43752**
EAN **4251269310607**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **12**
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje
Diámetro externo **62 mm**
Recorte circular **50,4 mm**
Recorte métrico **M50**
Rosca **M50 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm




Ref. **50752**
EAN **4251269315220**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **12**
Máximo diámetro del cable **10,2 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**


Altura de montaje
Diámetro externo **62 mm**
Recorte circular **50,4 mm**
Recorte métrico **M50**
Rosca **M50 × 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm




Ref.	43758	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269310621	Diámetro externo	62 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	50,4 mm
Para número máximo de cables	19	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Rosca	M50 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	19 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	50758	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269315244	Diámetro externo	62 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	50,4 mm
Para número máximo de cables	19	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Rosca	M50 × 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	19 x 3.2 - 6.5 mm




Ref.	43756	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269310614	Diámetro externo	62 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	50,4 mm
Para número máximo de cables	78	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	5 mm	Rosca	M50 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Ref.	50756	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269315237	Diámetro externo	62 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	50,4 mm
Para número máximo de cables	78	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	5 mm	Rosca	M50 × 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Ref.	43760	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269310638	Diámetro externo	75 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	9	Recorte métrico	M63
Máximo diámetro del cable	22,2 mm	Rosca	M63 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Ref.	50760	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269315251	Diámetro externo	75 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	9	Recorte métrico	M63
Máximo diámetro del cable	22,2 mm	Rosca	M63 × 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Ref.	43761	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269310645	Diámetro externo	75 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	13	Recorte métrico	M63
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Rosca	M63 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm




Ref.	50761	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269315268	Diámetro externo	75 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	13	Recorte métrico	M63
Máximo diámetro del cable	16,2 mm	Rosca	M63 × 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm



Ref.	43762	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269310652	Diámetro externo	75 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	14	Recorte métrico	M63
Máximo diámetro del cable	10,2 mm	Rosca	M63 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	14 x 5 - 10.2 mm




Ref.	50762	Altura de montaje	8 mm
EAN	4251269315275	Diámetro externo	75 mm
Unidad de embalaje	10	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	14	Recorte métrico	M63
Máximo diámetro del cable	10,2 mm	Rosca	M63 × 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	14 mm
Altura	22 mm	Rango de sujeción	14 x 5 - 10.2 mm



Ref. **43763**
EAN **4251269310669**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **35**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **35 x 3.2 - 6.5 mm**



Ref. **50763**
EAN **4251269315282**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **35**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **Negro**
Altura **22 mm**

Altura de montaje **8 mm**
Diámetro externo **75 mm**
Recorte circular **63,4 mm**
Recorte métrico **M63**
Rosca **M63 x 1,5**
Longitud de rosca **14 mm**
Rango de sujeción **35 x 3.2 - 6.5 mm**

icotek[®]
smart cable management