


# QVT-CLICK | Prensaestopas partido compacto, insertable

para cables conectorizados, para recortes M16 - M50 / IP54



IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

Made in  
Germany

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

El QVT-CLICK es un marco partido circular para una instalación rápida y fácil de cables conectorizados o mazos de cables completos.

El QVT-CLICK se puede ensamblar sin herramientas, desde la parte frontal de la pared del armario.

Por su diseño, extremadamente compacto, la gama QVT-CLICK es adecuada especialmente, para máquinas, dispositivos e instrumentos pequeños.

Los tamaños 16, 20, 40|1 y 50 se encajan a presión o se pueden atornillar con una contratuerca.

La herramienta QVT-CLICK Tool simplifica el montaje / desmontaje.

Se incluye en el envío un aro de sellado.

## Nota:

Montaje a presión QVT-CLICK 16 + 20 (espesor de pared 1,5 - 2,5 mm)

Montaje a presión QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (espesor de pared 1 - 2,5 mm)


## Especificaciones

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Protección IP (EN 60529)      | IP54                     |
| Material                      | Polycarbonato            |
| Combustibilidad               | UL94-V0, autoextinguible |
| Temperatura de funcionamiento | -30 C° hasta 100 C°      |
| Opciones de montaje           | Inserción                |

## Ventajas y beneficios


- Montaje rápido y fácil desde la parte frontal
- Forma que ahorra espacio
- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Montaje rápido, presionándolas dentro del recorte
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples

## Tipos y tamaños de productos




Ref. **45726**  
EAN **4251269320552**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Máximo diámetro del cable **10 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Diámetro externo **32 mm**

Altura de montaje **13,5 mm**  
Recorte métrico **M16**  
Recorte circular **16,2 mm**  
Rosca **M16 x 1,5**  
Longitud de rosca **13 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**  
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
Contratuercas adecuadas **52272, 31105**  
Adecuado para insertos **1 x QT pequeño**




Ref. **45728**  
EAN **4251269320569**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **2**  
Máximo diámetro del cable **11 mm**  
Altura **27,8 mm**  
Altura de montaje **13,5 mm**

Recorte métrico **M20**  
Recorte circular **20,4 mm**  
Rosca **M20 x 1,5**  
Longitud de rosca **13 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**  
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
Contratuercas adecuadas **52273, 31110**  
Adecuado para insertos **1 x QT pequeño**




Ref. **45730**  
EAN **4251269311529**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **4**  
Máximo diámetro del cable **15 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Diámetro externo **39 mm**

Altura de montaje **13,5 mm**  
Recorte métrico **M25**  
Recorte circular **25,5 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1 mm**  
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
Adecuado para insertos **1 x QT pequeño**




Ref. **45732**  
EAN **4251269311536**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **4**  
Máximo diámetro del cable **15 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Diámetro externo **39 mm**

Altura de montaje **13,5 mm**  
Recorte métrico **M32**  
Recorte circular **32,5 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1 mm**  
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
Adecuado para insertos **1 x QT pequeño**




Ref. **45736**  
EAN **4251269323973**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Máximo diámetro del cable **29 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Diámetro externo **50 mm**

Altura de montaje **13,5 mm**  
Recorte métrico **M40**  
Recorte circular **40,5 mm**  
Rosca **M40 x 1,5**  
Longitud de rosca **20 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1 mm**  
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
Contratuercas adecuadas **52276, 45107, 31130**  
Adecuado para insertos **1 x QT grande**




Ref. **45734**  
EAN **4251269311543**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **8**  
Máximo diámetro del cable **15 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Diámetro externo **50 mm**

Altura de montaje **13,5 mm**  
Recorte métrico **M40**  
Recorte circular **40,5 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1 mm**  
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
Adecuado para insertos **2 x QT pequeño**



Ref. **45738**  
EAN **4251269323980**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **1**  
Máximo diámetro del cable **29 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Diámetro externo **62 mm**

Altura de montaje **22 mm**  
Recorte métrico **M50**  
Recorte circular **50,4 mm**  
Rosca **M50 x 1,5**  
Longitud de rosca **20 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1 mm**  
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
Contratuercas adecuadas **52277, 45108, 31140**  
Adecuado para insertos **1 x QT grande**



Ref. **45740**  
EAN **4251269323997**  
Unidad de embalaje **10**  
Para número máximo de cables **16**  
Máximo diámetro del cable **15 mm**  
Color **gris (similar RAL 7035)**  
Diámetro externo **62 mm**

Altura de montaje **22 mm**  
Recorte métrico **M50**  
Recorte circular **50,4 mm**  
Rosca **M50 x 1,5**  
Longitud de rosca **20 mm**  
Para espesor mínimo de pared **1 mm**  
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**  
Contratuercas adecuadas **52277, 45108, 31140**  
Adecuado para insertos **4 x QT pequeño**

Ref. **61435**  
EAN  
Unidad de  
embalaje **2**



---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management