KEL-DP | Plaques passe-câbles rondes avec membranes, à clipser

pour découpes métriques M12 - M50 / IP65 / UL Type 12

La plaque passe-câbles KEL-DP rond vous permet d´économiser de l´argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DP rond vous permet d´introduire sur une surface très réduite un grand nombre de câbles selon IP65 / UL Type 12.

Les KEL-DP rond sont des plaques passe-câbles qui se clipsent directement sur une tôle. Grâce aux entretoises intégrées, la position de la KEL-DP s'auto-centre. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d´introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques.

Les dimensions de découpes nécessaires correspondent aux normes métriques M12, M16, M20, M25, M32 et M50.

Les membranes transpercées peuvent être rebouchées à l'aide des bouchons ST-B.

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Enclencher

Avantages

- Montage rapide sans outils
- Densité de passage élevée
- Solution économique
- Conception hygiénique - surfaces lisses

Types et tailles de produits

KEL-DP 12|1 A gy rond



N° de cde	**43603**	Hauteur de montage	**5 mm**
EAN		Diamètre extérieur	**19 mm**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**12 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Découpe, métrique	**M12**
Diamètre max. du câble	**6,2 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Hauteur	**12 mm**	Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
		Pour diamètres de câble	**1 x 1 - 6.2 mm**

KEL-DP 16|1 A gy rond



N° de cde	**43600**	Hauteur de montage	**5 mm**
EAN	**4251269329791**	Diamètre extérieur	**23 mm**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**16 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Découpe, métrique	**M16**
Diamètre max. du câble	**9,2 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Hauteur	**12 mm**	Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
		Pour diamètres de câble	**1 x 1 - 9.2 mm**

KEL-DP 16|3 A gy rond



N° de cde	**43601**
EAN	**4251269329807**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**3**
Diamètre max. du câble	**5,2 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**23 mm**
Découpe, ronde	**16 mm**
Découpe, métrique	**M16**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**3 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 16|7 A gy rond



N° de cde	**43602**
EAN	**4251269329814**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**7**
Diamètre max. du câble	**3,2 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**23 mm**
Découpe, ronde	**16 mm**
Découpe, métrique	**M16**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**7 x 1 - 3.2 mm**

KEL-DP 20|1 A gy rond



N° de cde	**43571**
EAN	**4251269329784**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**1**
Diamètre max. du câble	**14 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**27 mm**
Découpe, ronde	**20 mm**
Découpe, métrique	**M20**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**1 x 1 - 14 mm**

KEL-DP 20|4 A gy rond



N° de cde	**43572**
EAN	**4251269320477**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**4**
Diamètre max. du câble	**5,2 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**27 mm**
Découpe, ronde	**20 mm**
Découpe, métrique	**M20**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**4 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 20|4-1 A gy rond



N° de cde	**43575**
EAN	**4251269323911**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**4**
Diamètre max. du câble	**8 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**27 mm**
Découpe, ronde	**20 mm**
Découpe, métrique	**M20**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**2 x 1 - 8 mm**
	2 x 1 - 4.5 mm

KEL-DP 20|5 A gy rond



N° de cde	**43573**
EAN	**4251269320484**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**5**
Diamètre max. du câble	**10,6 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**27 mm**
Découpe, ronde	**20 mm**
Découpe, métrique	**M20**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**1 x 1 - 10.6 mm**
	2 x 1 - 4.6 mm
	2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy rond



N° de cde	**43574**	Hauteur de montage	**5 mm**
EAN	**4251269320491**	Diamètre extérieur	**27 mm**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**20 mm**
Pour nombre max. de câbles	**9**	Découpe, métrique	**M20**
Diamètre max. du câble	**4,6 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Hauteur	**12 mm**	Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
		Pour diamètres de câble	**5 x 1 - 4.6 mm**
			4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy rond



N° de cde	**43533**	Hauteur de montage	**5 mm**
EAN	**4251269310027**	Diamètre extérieur	**32 mm**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**25 mm**
Pour nombre max. de câbles	**4**	Découpe, métrique	**M25**
Diamètre max. du câble	**8 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Hauteur	**12 mm**	Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
		Pour diamètres de câble	**4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 B gy rond



N° de cde	**50536**	Hauteur de montage	**5 mm**
EAN	**4251269333248**	Diamètre extérieur	**32 mm**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**25 mm**
Pour nombre max. de câbles	**4**	Découpe, métrique	**M25**
Diamètre max. du câble	**8 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Hauteur	**12 mm**	Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
		Pour diamètres de câble	**4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 A bk rond



N° de cde	**50533**	Hauteur de montage	**5 mm**
EAN	**4251269314803**	Diamètre extérieur	**32 mm**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**25 mm**
Pour nombre max. de câbles	**4**	Découpe, métrique	**M25**
Diamètre max. du câble	**8 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Couleur	**noir**	Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Hauteur	**12 mm**	Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
		Pour diamètres de câble	**4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 B bk rond



N° de cde	**43535**	Hauteur de montage	**5 mm**
EAN	**4251269324079**	Diamètre extérieur	**32 mm**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**25 mm**
Pour nombre max. de câbles	**4**	Découpe, métrique	**M25**
Diamètre max. du câble	**8 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Couleur	**noir**	Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Hauteur	**12 mm**	Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
		Pour diamètres de câble	**4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|6 A gy rond



N° de cde	**43531**	Hauteur de montage	**5 mm**
EAN	**4251269310003**	Diamètre extérieur	**32 mm**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**25 mm**
Pour nombre max. de câbles	**6**	Découpe, métrique	**M25**
Diamètre max. du câble	**9,4 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Hauteur	**12 mm**	Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
		Pour diamètres de câble	**4 x 1 - 5.2 mm**
			2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk rond



N° de cde	**50531**
EAN	**4251269314780**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**6**
Diamètre max. du câble	**9,4 mm**
Couleur	**noir**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**32 mm**
Découpe, ronde	**25 mm**
Découpe, métrique	**M25**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**4 x 1 - 5.2 mm** **2 x 1 - 9.4 mm**

KEL-DP 25|7 A gy rond



N° de cde	**43534**
EAN	**4251269322563**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**7**
Diamètre max. du câble	**5,2 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**32 mm**
Découpe, ronde	**25 mm**
Découpe, métrique	**M25**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**7 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|7 A gy rond



N° de cde	**43592**
EAN	**4251269322488**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**7**
Diamètre max. du câble	**8 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**38 mm**
Découpe, ronde	**32 mm**
Découpe, métrique	**M32**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|7 B gy rond



N° de cde	**43596**
EAN	**4251269322525**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**7**
Diamètre max. du câble	**8 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**38 mm**
Découpe, ronde	**32 mm**
Découpe, métrique	**M32**
Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble	**7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|10 A gy rond



N° de cde	**43532**
EAN	**4251269310010**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**10**
Diamètre max. du câble	**9,4 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**38 mm**
Découpe, ronde	**32 mm**
Découpe, métrique	**M32**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**6 x 1 - 5.2 mm** **2 x 1 - 6.4 mm** **2 x 1 - 9.4 mm**

KEL-DP 32|10 B gy rond



N° de cde	**43560**
EAN	**4251269310133**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**10**
Diamètre max. du câble	**9,4 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**38 mm**
Découpe, ronde	**32 mm**
Découpe, métrique	**M32**
Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble	**6 x 1 - 5.2 mm** **2 x 1 - 6.4 mm** **2 x 1 - 9.4 mm**

KEL-DP 32|10 A bk rond



N° de cde	**50532**
EAN	**4251269314797**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**10**
Diamètre max. du câble	**9,4 mm**
Couleur	**noir**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**38 mm**
Découpe, ronde	**32 mm**
Découpe, métrique	**M32**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**6 x 1 - 5.2 mm** **2 x 1 - 6.4 mm** **2 x 1 - 9.4 mm**

KEL-DP 32|10 B bk rond



N° de cde	**50560**
EAN	**4251269314889**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**10**
Diamètre max. du câble	**9,4 mm**
Couleur	**noir**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**38 mm**
Découpe, ronde	**32 mm**
Découpe, métrique	**M32**
Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble	**6 x 1 - 5.2 mm** **2 x 1 - 6.4 mm** **2 x 1 - 9.4 mm**

KEL-DP 32|10-2 A gy rond



N° de cde	**43593**
EAN	**4251269322495**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**10**
Diamètre max. du câble	**6,4 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**38 mm**
Découpe, ronde	**32 mm**
Découpe, métrique	**M32**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**10 x 1 - 6.4 mm**

KEL-DP 32|10-2 B gy rond



N° de cde	**43597**
EAN	**4251269322532**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**10**
Diamètre max. du câble	**6,4 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**38 mm**
Découpe, ronde	**32 mm**
Découpe, métrique	**M32**
Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble	**10 x 1 - 6.4 mm**

KEL-DP 32|11 A gy rond



N° de cde	**43594**
EAN	**4251269322501**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**11**
Diamètre max. du câble	**8 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**38 mm**
Découpe, ronde	**32 mm**
Découpe, métrique	**M32**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**2 x 1 - 8 mm** **9 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|11 B gy rond



N° de cde	**43598**	Hauteur de montage	**5 mm**
EAN	**4251269322549**	Diamètre extérieur	**38 mm**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**32 mm**
Pour nombre max. de câbles	**11**	Découpe, métrique	**M32**
Diamètre max. du câble	**8 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Hauteur	**12 mm**	Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
		Pour diamètres de câble	**2 x 1 - 8 mm**
			9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 A gy rond



N° de cde	**43595**	Hauteur de montage	**5 mm**
EAN	**4251269322518**	Diamètre extérieur	**38 mm**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**32 mm**
Pour nombre max. de câbles	**13**	Découpe, métrique	**M32**
Diamètre max. du câble	**5,2 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Hauteur	**12 mm**	Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
		Pour diamètres de câble	**13 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|13 B gy rond



N° de cde	**43599**	Hauteur de montage	**5 mm**
EAN	**4251269322556**	Diamètre extérieur	**38 mm**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**32 mm**
Pour nombre max. de câbles	**13**	Découpe, métrique	**M32**
Diamètre max. du câble	**5,2 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Hauteur	**12 mm**	Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
		Pour diamètres de câble	**13 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 40|9 A gy rond



N° de cde	**43536**	Hauteur de montage	**5 mm**
EAN	**4251269310034**	Diamètre extérieur	**50 mm**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**40 mm**
Pour nombre max. de câbles	**9**	Découpe, métrique	**M40**
Diamètre max. du câble	**11,3 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Hauteur	**12 mm**	Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
		Pour diamètres de câble	**8 x 1 - 9.5 mm**
			1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy rond



N° de cde	**43561**	Hauteur de montage	**5 mm**
EAN	**4251269310140**	Diamètre extérieur	**50 mm**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**40 mm**
Pour nombre max. de câbles	**9**	Découpe, métrique	**M40**
Diamètre max. du câble	**11,3 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Hauteur	**12 mm**	Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
		Pour diamètres de câble	**8 x 1 - 9.5 mm**
			1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 A gy rond



N° de cde	**43537**
EAN	**4251269310041**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**16**
Diamètre max. du câble	**11,3 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**50 mm**
Découpe, ronde	**40 mm**
Découpe, métrique	**M40**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**2 x 1 - 5.3 mm**
	10 x 1 - 6.3 mm
	2 x 1 - 9.5 mm
	2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 B gy rond



N° de cde	**43563**
EAN	**4251269310164**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**16**
Diamètre max. du câble	**11,3 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**50 mm**
Découpe, ronde	**40 mm**
Découpe, métrique	**M40**
Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble	**2 x 1 - 5.3 mm**
	10 x 1 - 6.3 mm
	2 x 1 - 9.5 mm
	2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|17 A gy rond



N° de cde	**43538**
EAN	**4251269310058**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**17**
Diamètre max. du câble	**7,2 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**50 mm**
Découpe, ronde	**40 mm**
Découpe, métrique	**M40**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**1 x 1 - 4 mm**
	16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 40|17 B gy rond



N° de cde	**43565**
EAN	**4251269310188**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**17**
Diamètre max. du câble	**7,2 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**50 mm**
Découpe, ronde	**40 mm**
Découpe, métrique	**M40**
Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble	**1 x 1 - 4 mm**
	16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 50|9 A gy rond



N° de cde	**43554**
EAN	**4251269310102**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**9**
Diamètre max. du câble	**18 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**5 x 1 - 7 mm**
	4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy rond



N° de cde	**43568**	Hauteur de montage	**5 mm**
EAN	**4251269310218**	Diamètre extérieur	**60 mm**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**50 mm**
Pour nombre max. de câbles	**9**	Découpe, métrique	**M50**
Diamètre max. du câble	**18 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Hauteur	**12 mm**	Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
		Pour diamètres de câble	**5 x 1 - 7 mm**
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk rond



N° de cde	**50554**	Hauteur de montage	**5 mm**
EAN	**4251269314858**	Diamètre extérieur	**60 mm**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**50 mm**
Pour nombre max. de câbles	**9**	Découpe, métrique	**M50**
Diamètre max. du câble	**18 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Couleur	**noir**	Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Hauteur	**12 mm**	Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
		Pour diamètres de câble	**5 x 1 - 7 mm**
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk rond



N° de cde	**50568**	Hauteur de montage	**5 mm**
EAN	**4251269314933**	Diamètre extérieur	**60 mm**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**50 mm**
Pour nombre max. de câbles	**9**	Découpe, métrique	**M50**
Diamètre max. du câble	**18 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Couleur	**noir**	Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Hauteur	**12 mm**	Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
		Pour diamètres de câble	**5 x 1 - 7 mm**
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy rond



N° de cde	**43555**	Hauteur de montage	**5 mm**
EAN	**4251269310119**	Diamètre extérieur	**60 mm**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**50 mm**
Pour nombre max. de câbles	**11**	Découpe, métrique	**M50**
Diamètre max. du câble	**22,5 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Hauteur	**12 mm**	Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
		Pour diamètres de câble	**7 x 1 - 7.2 mm**
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B gy rond



N° de cde	**43569**	Hauteur de montage	**5 mm**
EAN	**4251269310225**	Diamètre extérieur	**60 mm**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**50 mm**
Pour nombre max. de câbles	**11**	Découpe, métrique	**M50**
Diamètre max. du câble	**22,5 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Hauteur	**12 mm**	Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
		Pour diamètres de câble	**7 x 1 - 7.2 mm**
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk rond



N° de cde	**50555**
EAN	**4251269314865**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**11**
Diamètre max. du câble	**22,5 mm**
Couleur	**noir**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**7 x 1 - 7.2 mm**
	3 x 1 - 11.2 mm
	1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B bk rond



N° de cde	**50569**
EAN	**4251269314940**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**11**
Diamètre max. du câble	**22,5 mm**
Couleur	**noir**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble	**7 x 1 - 7.2 mm**
	3 x 1 - 11.2 mm
	1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|12 A gy rond



N° de cde	**43551**
EAN	**4251269310072**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**12**
Diamètre max. du câble	**11,2 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**10 x 1 - 9.2 mm**
	2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B gy rond



N° de cde	**43562**
EAN	**4251269310157**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**12**
Diamètre max. du câble	**11,2 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble	**10 x 1 - 9.2 mm**
	2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 A bk rond



N° de cde	**50551**
EAN	**4251269314827**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**12**
Diamètre max. du câble	**11,2 mm**
Couleur	**noir**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**10 x 1 - 9.2 mm**
	2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B bk
rond



N° de cde	**50562**
EAN	**4251269314896**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**12**
Diamètre max. du câble	**11,2 mm**
Couleur	**noir**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble	**10 x 1 - 9.2 mm**
	2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|16 A gy
rond



N° de cde	**43550**
EAN	**4251269310065**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**16**
Diamètre max. du câble	**11,3 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**4 x 1 - 5.3 mm**
	5 x 1 - 6.3 mm
	3 x 1 - 9.5 mm
	4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B gy
rond



N° de cde	**43564**
EAN	**4251269310171**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**16**
Diamètre max. du câble	**11,3 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble	**4 x 1 - 5.3 mm**
	5 x 1 - 6.3 mm
	3 x 1 - 9.5 mm
	4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 A bk
rond



N° de cde	**50550**
EAN	**4251269314810**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**16**
Diamètre max. du câble	**11,3 mm**
Couleur	**noir**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**4 x 1 - 5.3 mm**
	5 x 1 - 6.3 mm
	3 x 1 - 9.5 mm
	4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B bk
rond



N° de cde	**50564**
EAN	**4251269314902**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**16**
Diamètre max. du câble	**11,3 mm**
Couleur	**noir**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble	**4 x 1 - 5.3 mm**
	5 x 1 - 6.3 mm
	3 x 1 - 9.5 mm
	4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|18 A gy rond



N° de cde	**43553**
EAN	**4251269310096**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**18**
Diamètre max. du câble	**12 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**2 x 1 - 4 mm**
	2 x 1 - 6 mm
	4 x 1 - 7.2 mm
	5 x 1 - 9.4 mm
	5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B gy rond



N° de cde	**43567**
EAN	**4251269310201**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**18**
Diamètre max. du câble	**12 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble	**2 x 1 - 4 mm**
	2 x 1 - 6 mm
	4 x 1 - 7.2 mm
	5 x 1 - 9.4 mm
	5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 A bk rond



N° de cde	**50553**
EAN	**4251269314841**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**18**
Diamètre max. du câble	**12 mm**
Couleur	**noir**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**2 x 1 - 4 mm**
	2 x 1 - 6 mm
	4 x 1 - 7.2 mm
	5 x 1 - 9.4 mm
	5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B bk rond



N° de cde	**50567**
EAN	**4251269314926**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**18**
Diamètre max. du câble	**12 mm**
Couleur	**noir**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble	**2 x 1 - 4 mm**
	2 x 1 - 6 mm
	4 x 1 - 7.2 mm
	5 x 1 - 9.4 mm
	5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|20 A gy rond



N° de cde	**43552**
EAN	**4251269310089**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**20**
Diamètre max. du câble	**9,3 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**16 x 1 - 6.3 mm**
	4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B gy rond



N° de cde	**43566**
EAN	**4251269310195**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**20**
Diamètre max. du câble	**9,3 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble	**16 x 1 - 6.3 mm** **4 x 1 - 9.3 mm**

KEL-DP 50|20 A bk rond



N° de cde	**50552**
EAN	**4251269314834**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**20**
Diamètre max. du câble	**9,3 mm**
Couleur	**noir**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**16 x 1 - 6.3 mm** **4 x 1 - 9.3 mm**

KEL-DP 50|20 B bk rond



N° de cde	**50566**
EAN	**4251269314919**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**20**
Diamètre max. du câble	**9,3 mm**
Couleur	**noir**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble	**16 x 1 - 6.3 mm** **4 x 1 - 9.3 mm**

KEL-DP 50|35 A gy rond



N° de cde	**43556**
EAN	**4251269310126**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**35**
Diamètre max. du câble	**5,2 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**35 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 50|35 B gy rond



N° de cde	**43570**
EAN	**4251269310232**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**35**
Diamètre max. du câble	**5,2 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**

KEL-DP 50|35 A bk rond



N° de cde	**50556**
EAN	**4251269314872**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**35**
Diamètre max. du câble	**5,2 mm**
Couleur	**noir**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Pour épaiss. de paroi	**1,5 - 2,5 mm**
Pour diamètres de câble	**35 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 50|35 B bk rond



N° de cde	**50570**
EAN	**4251269314957**
Unité d'emballage	**10**
Pour nombre max. de câbles	**35**
Diamètre max. du câble	**5,2 mm**
Couleur	**noir**
Hauteur	**12 mm**

Hauteur de montage	**5 mm**
Diamètre extérieur	**60 mm**
Découpe, ronde	**50 mm**
Découpe, métrique	**M50**
Pour épaiss. min. de paroi	**2,8 mm**
Pour épaiss. max. de paroi	**4 mm**
Pour épaiss. de paroi	**2,8 - 4 mm**
Pour diamètres de câble	**35 x 1 - 5.2 mm**

icotek®
smart cable management