

KEL-FG-ER | 可分法兰座

适用于带连接器电缆以90°角引入 / IP65



IP54

IP55

IP64

IP65

Made in Germany

EN 45545-2

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

ISO 4892-2A


EN 61373

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 90 C°
属性	防震, 防紫外线, 无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定
安装高度	57,5 mm

产品类型和尺寸


	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	42340 4251269328787 1 10 16 mm 147 mm 80 mm	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 用穿芯安装	57,5 mm 57,5 mm 112 × 36 mm 4 5,5 mm 钢，镀锌 10 x KT 小
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	42341 4251269328794 1 7 35 mm 147 mm 80 mm	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 用穿芯安装	57,5 mm 57,5 mm 112 × 36 mm 4 5,5 mm 钢，镀锌 6 x KT 小 1 x KT 大




订货号	42342	高度	57,5 mm
EAN	4251269328800	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	80 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 2 x KT 大



订货号	42344	高度	57,5 mm
EAN	4251269328824	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	螺钉孔的数量	4
电缆的数量	4	螺钉的直径	5,5 mm
电缆的最大直径	16 mm	螺钉材质	钢，镀锌
长度	79,8 mm	用穿芯安装	4 x KT 小
宽度	80 mm		




订货号	42343	高度	57,5 mm
EAN	4251269328817	安装高度	57,5 mm
包装单位	1	螺钉孔的数量	4
电缆的数量	1	螺钉的直径	5,5 mm
电缆的最大直径	35 mm	螺钉材质	钢，镀锌
长度	79,8 mm	用穿芯安装	1 x KT 大
宽度	80 mm		



订货号	42347	高度	38 mm
EAN	4251269328855	安装高度	38 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 24 mm
电缆的数量	5	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	53 mm	用穿芯安装	5 x KT 小



订货号	42346	高度	38 mm
EAN	4251269328848	安装高度	38 mm
包装单位	5	开孔尺寸	65 × 24 mm
电缆的数量	3	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	100 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	53 mm	用穿芯安装	3 x KT 小



订货号	42345	高度	38 mm
EAN	4251269328831	安装高度	38 mm
包装单位	5	开孔尺寸	43 × 24 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,5 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	53 mm	用穿芯安装	2 x KT 小

