

KTMBS | 多范围电缆穿芯用于KEL 系统，灰色

适用于电缆直径 4 - 29 mm / IP54 / UL type 12标准



KTMBS灰色 电缆穿芯与以下电缆引入框架一起使用：

- [KEL电缆引入框架](#)
- [KVT可分式电缆格兰头](#)

新型KTMBS用于将预先端接的电缆引入到KEL系统中。

创新的薄膜使得电缆的夹线范围变化达3mm。

KTMBS 穿芯的创新波形切口和灵活密封设计确保电缆密封等级达到 IP54 / UL12。

如果不再需要或保留KTMBS 电缆穿芯，则可以使用[ST-B](#) 堵头。 IP保护不受影响。

规格


IP防护等级（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 适用于带连接器以及标准电缆的路径规划
- 12款穿芯规格即可覆盖4-29mm的夹线范围
- 创新波浪式开口密封更紧
- 新颖的创新膜，具有很高的灵活性

产品类型和尺寸

KTMBS 4-7 小（灰色），
可变线径范围 **4-7** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41380
4251269324987
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 - 7 mm
1 x 4 - 7 mm

KTMBS 6-9 小（灰色），
可变线径范围 **6-9** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41381
4251269324994
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
6 - 9 mm
1 x 6 - 9 mm

KTMB S 8-11 小（灰色），可变速径范围 **8-11** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41382
4251269325007
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
8 - 11 mm
1 x 8 - 11 mm

KTMB S 10-12 小（灰色），可变速径范围 **10-12** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41383
4251269325014
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
10 - 12 mm
1 x 10 - 12 mm

KTMB S 12-15 大（灰色），可变速径范围 **12-15** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41384
4251269325021
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
12 - 15 mm
1 x 12 - 15 mm

KTMB S 14-17 大（灰色），可变速径范围 **14-17** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41385
4251269325038
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm

KTMB S 16-19 大（灰色），可变速径范围 **16-19** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41386
4251269325045
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm

KTMB S 18-21 大（灰色），可变速径范围 **18-21** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41387
4251269325052
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm

KTMB5 20-23 大 (灰色), 可变线径范围 **20-23** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41388
4251269325069
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm

KTMB5 22-25 大 (灰色), 可变线径范围 **22-25** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41389
4251269325076
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm

KTMB5 24-27 大 (灰色), 可变线径范围 **24-27** 毫米




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41390
4251269325083
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm

KTMB5 26-29 大 (灰色), 可变线径范围 **26-29** 毫米



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41391
4251269325090
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm